




品名: WR6161K-803

图片				
简介	型号	WR6161K-803		
	名称	20A HID 继电器 (单刀) (配电盘用)		
	额定值	输出侧 20A 300V AC 输入侧 0.35A 24V AC		
	备注	JIS 协约尺寸 (1 位)		
规格参数	项目	条件	规格值	
	电气开关寿命	电阻负载 (pf=1)	20A 300V AC	30,000 次以上 (开关频率: 20 次/1 分钟)
		电感负载 (pf=0.6)	20A 300V AC	
		白炽灯泡负载	20A 300V AC	
		荧光灯负载	20A 300V AC	
		HID 灯管负载 (水银灯)	20A 300V AC	
		辅助触点一侧 电阻负载 (pf=1)	1A 125V (0.5A 250V)	
机械开关寿命	开关频率: 20 次/1 分钟	60,000 次以上		
耐电压	主回路侧端子相互之间 (OFF 状态) 主回路侧端子与操作侧端子之间 主回路端子与非充电金属部分之间 主回路侧端子与辅助触点侧端子之间		1 分钟 AC1,600V	
	操作侧端子与非充电金属部分之间 辅助触点侧端子之间		1 分钟 AC600V	
动作电压范围		18~30VAC		
温度上升	开关试验前后, 开关接触部	65℃ 以下		
尺寸图				
布线图				
注意	本公司的控制系统产品与其他厂家的产品没有互换性, 请不要和其他厂家的同类产品混合使用。			